

# Intercomunicadores IC1900

## DESCRIPCIÓN

Intercomunicador diseñado para operar en ambiente ruidoso. Permiten la comunicación "full duplex" entre dos personas que se encuentren operando en puestos contiguos en lugares donde el nivel de ruido o la ubicación impiden la comunicación verbal directa.

Especialmente indicado para su uso en aviones ULM, coches de rally y con maquinaria pesada, se recomienda su utilización junto con los auriculares modelo AR2000.

Está preparado para conectarse a equipos de radio, lo que permite comunicar con otros equipos, estaciones base y centros de comunicación.



IC1900

## Especificaciones técnicas

■ Triple sistema de alimentación:	Nota A
	1- Conexión a batería de 12V
	2 -Conexión al alternador (min 10V, máx. 60V)
	3 - Batería interna recargable de Ni-Cd 9V/100mA/h
■ Conector de alimentación:	De dos contactos y cierre roscado (Nota A)
■ Conectores de auriculares:	Jack de 6,3 mm.
■ Impedancia de salida:	16 ohm.
■ Indicador de servicio:	LED
■ Indicador de batería:	LED (Nota A)
Indicador de comunicación activada:	LED (Nota B)
■ Controles de volumen independientes para Piloto y Copiloto:	Nota A
■ Control de silenciador común:	Nota A
■ Interruptor de alimentación:	Nota A
■ Ampliación a cabina	
■ Temperatura de operación:	0 - 45 °C
■ Color: negro	
■ Accesorios de instalación:	Incluidos

NOTA A: Solo en los modelos IC1900 e IC1900E  
NOTA B: Solo en el modelo IC1900P

## Versiones disponibles

	Instalación	Material	Caja (mm)	Panel (mm)	Peso (gr)	Alimentación	Consumo Rep/Oper.	Pot. (Máx)
<b>IC1900</b>	Empotrable	Alum.	125 x 35 x 105	45 x 150	350	Sistema triple	40 / 170 mA	1.500 mW
<b>IC1900E</b>	Aérea	ABS	152 x 45 x 157	N/A	375	Sistema triple	40 / 170 mA	1.500 mW
<b>IC1900P</b>	Portátil	ABS	100 x 60 x 25	N/A	115	Bat. recargable	10 / 85 mA	750 mW